

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || bcb@nt-rt.ru

Тест кислотности ВС АТ (4 теста) для всех типов масел



Тест кислотности ВС-АТ используется для определения уровня кислотности (Ph) холодильных масел. Синий или фиолетовый цвет указывает уровень Ph от 6,8 и выше, зеленый цвет указывает уровень Ph от 6,8 до 5,2, желтый цвет указывает уровень Ph от 5,2 и ниже.

Тест кислотности ВС-АТ - это смесь нескольких химических компонентов, которые, вступая в реакцию с тестируемым маслом, меняют цвет и, тем самым, определяют уровень кислотности исследуемого масла.

Тест кислотности ВС-АТ дает быстрый и точный результат, прост в применении, безопасен, нетоксичен, тестирует все холодильные масла (минеральные, ABZ, PAG, POE, PAO), экологически безопасен, негорюч. В упаковку Теста кислотности ВС-АТ входят: четыре ампулы с ВС-АТ в пластиковой упаковке.

Инструкция по применению Теста кислотности ВС-АТ :

Инструкция по применению для масла POE:

1. Взять любой из флаконов и снять с него колпачок.
2. Частично наполнить флакон тестируемым маслом 2,5 см3 (примерно 90 капель), достигая уровня 18 мм ниже горлышка флакона.
3. Надёжно закрепить колпачок.
4. Взболтать содержимое в течении 2-5 секунд.
5. Проверить цвет жидкости во флаконе.

Инструкция для всех прочих масел:

1. Взять любой из флаконов и снять с него колпачок.
2. Частично наполнить флакон тестируемым маслом 5 см3 (примерно 180 капель), достигая уровня 8 мм ниже горлышка флакона.
3. Надёжно закрепить колпачок.
4. Взболтать содержимое в течении 2-5 секунд.
5. Проверить цвет жидкости во флаконе.

СИНИЙ или ФИОЛЕТОВЫЙ - кислотность отсутствует.

ЗЕЛЁНЫЙ - умеренный уровень кислотности.

ЖЕЛТЫЙ - повышенный уровень кислотности.