

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || bcb@nt-rt.ru

Ресиверы вертикальные

Ресивер BC-LR-0,8 N (3/8" ODF-3/8" ODF)



Область применения:
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *becool* :

- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Модель емкостью 0,8 л имеет вход / выход под пайку.

Вертикальный ресивер BC-LR-0,8 N

Модель: BC-LR-0,8 N
Код заказа: 0745381
Объем, л: 0,8
Рабочее давление, МПа: 3,5
Вх/Вых пайка: 3/8" ODF / 3/8" ODF
Габаритные размеры:
Высота, мм: 126
Диаметр, мм: 102
Количество см. стёкол: нет
Предохранительный клапан: нет

Ресивер BC-LR-1,0 N (3/8" ODF-3/8" ODF)



Область применения:
коммерческий холод и системы кондиционирования

Преимущества премиум-линейки ресиверов *becool* :

- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Модель емкостью 1,0 л имеет вход / выход под пайку.

Вертикальный ресивер BC-LR-1,0 N

Модель: BC-LR-1.0 N
Код заказа: 074660
Объем, л: 1,0
Рабочее давление: МПа2,8
Количество см. стёкол: нет
Вх/Вых пайка: 3/8" ODF / 3/8" ODF

Габаритные размеры:
Высота, мм: 135 мм
Диаметр, мм: 102 мм
Количество см. стёкол: -
Предохранительный клапан: -

Ресивер BC-LR-1,5 N (3/8"ODF-3/8"ODF)



Область применения:
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescor* :

- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Модель емкостью 1,5 л имеет вход / выход под пайку.

Вертикальный ресивер BC-LR-1,5 N

Модель: BC-LR-1,5 N
Код заказа: 0745382
Объем, л: 1,5
Рабочее давление, МПа: 3,5
Вх/Вых пайка: 3/8"ODF / 3/8"ODF
Габаритные размеры:
Высота, мм: 143
Диаметр, мм: 133
Количество см. стёкол: нет
Предохранительный клапан: нет

Ресивер BC-LR-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR95)



Область применения:
коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescor* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 95,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR95)

Модель: BC-LR-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR95)
Код заказа: 074676
Объем, л: 95,0
Рабочее давление, МПа: 2,8
Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock
Габаритные размеры:
Диаметр, мм: 325
Высота, мм: 1258
Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT
Крепежные размеры монтажных опор:
Нижнее основание, мм: 210x210

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль

Ресивер BC-LR-12,5 (1"-1") (PR11)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescol* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 3,2 МПа, пробное давление 4,0 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 11,0 л не комплектуется смотровыми стеклами.

Вертикальный ресивер BC-LR-12,5 (1"-1") (PR11)

Модель: BC-LR-12,5 (1"-1") (PR11)

Код заказа: 074666

Объем, л: 11,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1" Rotalock / 1" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 193

Высота, мм: 443

Количество см. стёкол: нет

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 133x133

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LR-120,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR115)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 115,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-120,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR115)

Модель: BC-LR-120 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR115)

Код заказа: 074677

Объем, л: 115,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 325

Высота, мм: 1558

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 210x210

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль

Ресивер BC-LR-16,0 (1"-1") (PR17)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 3,2 МПа, пробное давление 4,0 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 17,0 л не комплектуется смотровыми стеклами.

Вертикальный ресивер BC-LR-16,0 (1"-1") (PR17)

Модель: BC-LR-16,0 (1"-1") (PR17)

Код заказа: 074667

Объем, л: 17,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1" Rotalock / 1" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 193

Высота, мм: 643

Количество см. стёкол: нет

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 133x133

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LR-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR155)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescol* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик-белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 155,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR155)

Модель: BC-LR-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR155)

Код заказа: 074678

Объем, л: 155,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 2 1/4" Rotalock / 2 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 460

Высота, мм: 1100

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 283x283

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль

Ресивер BC-LR-2,4 N (3/8" ODF-1")



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescor* :

- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Модель емкостью 2,4 л. имеет вход — под пайку, выход - резьба под вентиль Rotalock.

Вертикальный ресивер BC-LR-2,4 N (3/8"ODF-1")

Модель: BC-LR-2,4 N

Код заказа: 074539

Объем, л: 2,4

Рабочее давление, МПа: 3,5

Вх/Вых пайка: 3/8"ODF /1" Rotalock

Габаритные размеры:

Высота, мм: 196

Диаметр, мм: 159

Количество см. стёкол: нет

Предохранительный клапан: нет

Ресивер BC-LR-20,0 (1 1/4" - 1 1/4") (PR21)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescor* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 21,0 л не комплектуется смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-20,0 (1 1/4"- 1 1/4") (PR21)

Модель: BC-LR-20,0 (1 1/4"- 1 1/4") (PR21)

Код заказа: 074681

Объем, л: 21,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 1/4" Rotalock / 1 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 244

Высота, мм: 557

Количество см. стёкол: нет

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:
Нижнее основание, мм: 158x158

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль

Ресивер BC-LR-200,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR205)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescol* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 205,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-200,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR205)

Модель: BC-LR-200,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR205)

Код заказа: 074679

Объем, л: 205,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 2 1/4" Rotalock / 2 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 460

Высота, мм: 1400

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 283x283

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль

Ресивер BC-LR-24,8 (1 1/4"-1 1/4") (PR24)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 24,0 л не комплектуется смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-24,8 (1 1/4"-1 1/4") (PR24)

Модель: BC-LR-24,8 (1 1/4"-1 1/4") (PR24)

Код заказа: 074668

Объем, л: 24,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 1/4" Rotalock / 1 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 244

Высота, мм: 620

Количество см. стёкол: нет

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 158x158

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LR-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (PR24)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool*:

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа

- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 24,0 л комплектуется одним смотровым стеклом

Вертикальный ресивер BC-LR-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (PR24)

Модель: BC-LR-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (PR24)

Код заказа: 074669

Объем, л: 24,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 1/4" Rotalock / 1 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 244

Высота, мм: 622

Количество см. стёкол: 1

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 158x158

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LR-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR270)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescol* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 270,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR270)

Модель: BC-LR-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (PR270)

Код заказа: 074680

Объем, л: 270,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 2 1/4" Rotalock / 2 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 460

Высота, мм: 1800

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 283x283

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны

- 3-х ходовой запорный вентиль

Ресивер BC-LR-28,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR28)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescol* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 28,0 л комплектуется двумя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-28,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR28)

Модель: BC-LR-28,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR28)

Код заказа: 074670

Объем, л: 28,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 1/4" Rotalock / 1 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 244

Высота, мм: 772

Количество см. стёкол: 2

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 158x158

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LR-32,5 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR36)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 36,0 л комплектуется двумя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-32,5 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR36)

Модель: BC-LR-32,5 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR36)

Код заказа: 074671

Объем, л: 36,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 1/4" Rotalock / 1 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 244

Высота, мм: 922

Количество см. стёкол: 2

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 158x158

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль

Ресивер BC-LR-350,0 3SG (3 1/8"-3 1/8") (PR350) с вентилями



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования. Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора
- Наличие транспортировочных проушин в верхней части ресивера
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Ресивер комплектуется фланцевым запорным вентиляем на выходе и фланцем на входе, не комплектуется заглушкой
- Модель емкостью 350,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-350,0 3SG (FL 3 1/8"-FLV 3 1/8") (PR350)

Модель: BC-LR-350,0 3SG (FL 3 1/8"-FLV 3 1/8") (PR350)

Код заказа: 074595

Объем, л: 350,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 3 1/8" Фланец / 3 1/8" Фланцевый запорный вентиль

Габаритные размеры:

Высота, мм: 1510

Диаметр, мм: 612

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 340x340

Дополнительные аксессуары:

Заглушка 1/2" NPT

Предохранительные клапаны

3-х ходовой запорный вентиль

Ресивер BC-LR-4,1 N (3/8"ODF-1")



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Модель емкостью 4,1 л. имеет вход — под пайку, выход - резьба под вентиль Rotalock.

Вертикальный ресивер BC-LR-4,1 N (3/8"ODF-1")

Модель: BC-LR-4,1 N

Код заказа: 074540

Объем, л: 4,1

Рабочее давление, МПа: 3,5

Вх/Вых пайка: 3/8"ODF /1" Rotalock

Габаритные размеры:

Высота, мм: 283

Диаметр, мм: 159

Количество см. стёкол: нет

Предохранительный клапан: нет

Ресивер BC-LR-40,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR42)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 42,0 л комплектуется двумя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-40,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR42)

Модель: BC-LR-40,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR42)

Код заказа: 074672

Объем, л: 42,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 1/4" Rotalock / 1 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 244

Высота, мм: 1042

Количество см. стёкол: 2

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 158x158

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LR-50,0 2SG (1 3/4"-1 3/4") (PR50)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 50,0 л комплектуется двумя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-50,0 2SG (1 3/4"-1 3/4") (PR50)

Модель: BC-LR-50,0 2SG (1 3/4"-1 3/4") (PR50)

Код заказа: 074673

Объем, л: 50,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 325

Высота, мм: 738

Количество см. стёкол: 2

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 210x210

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LR-6,4 N (3/8"ODF-1")



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.
- Модель 6,4 л. имеет вход — под пайку, выход - резьба под вентиль Rotalock.

Вертикальный ресивер BC-LR-6,4 N (3/8"ODF-1")

Модель: BC-LR-6,4 N

Код заказа: 074541

Объем, л: 6,4

Рабочее давление, МПа: 3,5

Вх/Вых пайка: 3/8"ODF /1" Rotalock

Габаритные размеры:

Высота, мм: 413

Диаметр, мм: 159

Количество см. стёкол: нет

Предохранительный клапан: нет

Ресивер BC-LR-63,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR60)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 60,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-63,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR60)

Модель: BC-LR-63,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR60)

Код заказа: 074674

Объем, л: 60,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 325

Высота, мм: 858

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 210x210

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LR-80,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR75)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescol* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется)
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели вертикальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 75,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Вертикальный ресивер BC-LR-80,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR75)

Модель: BC-LR-80,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (PR75)

Код заказа: 074675

Объем, л: 75,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 325

Высота, мм: 1058

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 210x210

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль

Ресивер BC-LR-9,0 (1/2"ODF-1") (PR9)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2.8 МПа, пробное давление 3.6 МПа
- Модель емкостью 9,0 л имеет вход — под пайку, выход - резьба под вентиль Rotalock.

Этот ресивер не комплектуется смотровыми стеклами.

Вертикальный ресивер BC-LR-9,0 (PR9)

Модель: BC-LR-9,0 (1/2"ODF -1") (PR9)

Код заказа: 074682

Объем, л: 9,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1/2" ODF / 1" Rotalock

Габаритные размеры:

Диаметр, мм: 193

Высота, мм: 400

Количество см. стёкол: нет

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 120x120

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || bcb@nt-rt.ru