

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || bcb@nt-rt.ru

Ресиверы горизонтальные

Ресивер BC-LRH-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR95)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик-белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа

Горизонтальный ресивер BC-LRH-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR95)

Модель: BC-LRH-100,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR95)

Код заказа: 074689

Объем, л: 95,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 1250

Диаметр, мм: 325

Высота, мм: 372

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 275x855

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-120,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR115)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 115,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Горизонтальный ресивер BC-LRH-120,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR115)

Модель: BC-LRH-120,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR115)

Код заказа: 074690

Объем, л: 115,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 1550

Диаметр, мм: 325

Высота, мм: 372

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 275x1155

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-16,0 (1"-1") (HPR16)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора. ** Дополнительные монтажные опоры сверху

- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон (при наличии))
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 16,0 л комплектуются одним смотровым стеклом

Горизонтальный ресивер BC-LRH-16,0 SG (1"-1") (HPR16)*

Модель: BC-LRH-16,0 SG (1"-1") (HPR16)*

Код заказа: 074685

Объем, л: 16,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1" Rotalock / 1" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 935

Диаметр, мм: 159

Высота, мм: 200

Количество см. стёкол: -

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Верхние, мм: 159x200

Нижнее основание, мм: 159x935

Дополнительные аксессуары:

Запорные вентили Rotalock

Заглушка 1/2" NPT

Предохранительные клапаны

3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR155)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 155,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами.

Горизонтальный ресивер BC-LRH-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR155)

Модель: BC-LRH-160,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR155)

Код заказа: 074691

Объем, л: 155,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 2 1/4" Rotalock / 2 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 1080

Диаметр, мм: 460

Высота, мм: 545

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT
Крепежные размеры монтажных опор:
Нижнее основание, мм: 460x540

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-205,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR205)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 205,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Горизонтальный ресивер BC-LRH-205,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR205)

Модель: BC-LRH-205,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR205)

Код заказа: 074692

Объем, л: 205,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 2 1/4" Rotalock / 2 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 1380

Диаметр, мм: 460

Высота, мм: 545

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 460x840

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR26)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора. ** Дополнительные монтажные опоры сверху
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 3,2 МПа, пробное давление 4,0 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 26,0 л комплектуются одним смотровым стеклом

Горизонтальный ресивер BC-LRH-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR26)**

Модель: BC-LRH-25,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR26)**

Код заказа: 074686

Объем, л: 26,0

Рабочее давление, МПа: 3,5

Вх/Вых пайка: 1 1/4" Rotalock / 1 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 973

Диаметр, мм: 193

Высота, мм: 237

Количество см. стёкол: 1

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Верхние, мм: 225x530

Нижнее основание, мм: 225x760

Дополнительные аксессуары:

Запорные вентили Rotalock

Заглушка 1/2" NPT

Предохранительные клапаны

3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR270)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 270,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами.

Горизонтальный ресивер BC-LRH-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR270)

Модель: BC-LRH-250,0 3SG (2 1/4"-2 1/4") (HPR270)

Код заказа: 074693

Объем, л: 270,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 2 1/4" Rotalock / 2 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 1780

Диаметр, мм: 460

Высота, мм: 545

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 460x1240

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-350,0 3SG (3 1/8"-3 1/8") (HPR350) с вентилями



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования. Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными.

Преимущества премиум-линейки ресиверов *bescool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Ресивер комплектуется фланцевым запорным вентилем на выходе и фланцем на входе, не комплектуется заглушкой
- Модель емкостью 350,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами

Горизонтальный ресивер BC-LRH-350,0 2SG (FL 3 1/8"-FLV 3 1/8") (HPR350)

Модель: BC-LRH-350,0 2SG (FL 3 1/8"-FLV 3 1/8") (HPR350)

Код заказа: 074694

Объем, л: 350,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 3 1/8" Фланец / 3 1/8" Фланцевый запорный вентиль

Габаритные размеры:

Длина, мм: 1530

Диаметр, мм: 612

Высота, мм: 650

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 540x850

Ресивер BC-LRH-40,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR42)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.
Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора. Дополнительные монтажные опоры сверху
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 42,0 л комплектуются одним смотровым стеклом

Горизонтальный ресивер BC-LRH-40,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR42)

Модель: BC-LRH-40,0 SG (1 1/4"-1 1/4") (HPR42)

Код заказа: 074687

Объем, л: 42,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 1/4" Rotalock / 1 1/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 1036

Диаметр, мм: 244

Высота, мм: 300

Количество см. стёкол: 1

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Верхние, мм: 285x400

Нижнее основание, мм: 285x760

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-60,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR60)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool*:

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора. Дополнительные монтажные опоры сверху
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 60,0 л комплектуются одним смотровым стеклом

Горизонтальный ресивер BC-LRH-60,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR60)

Модель: BC-LRH-60,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR60)

Код заказа: 074725

Объем, л: 60,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 882

Диаметр, мм: 325

Высота, мм: 375

Количество см. стёкол: 1

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Верхние, мм: 275x460

Нижнее основание, мм: 275x460

Дополнительные аксессуары:

Запорные вентили Rotalock

Заглушка 1/2" NPT

Предохранительные клапаны

3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-70,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора.
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 75,0 л комплектуется тремя смотровыми стеклами.

Горизонтальный ресивер BC-LRH-70,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)

Модель: BC-LRH-70,0 3SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)

Код заказа: 074688

Объем, л: 75,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 1050

Диаметр, мм: 325

Высота, мм: 372

Количество см. стёкол: 3

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Нижнее основание, мм: 275x655

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Ресивер BC-LRH-75,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)



Область применения:

коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Исполнение ресиверов позволяет их применять для работы с традиционными хладагентами.

Преимущества премиум-линейки ресиверов HPR *becool* :

- Ресиверы имеют выход под предохранительный клапан с внутренней конической резьбой 1/2"NPT (адаптер не требуется).
- Более прочная и устойчивая монтажная опора. Дополнительные монтажные опоры сверху
- Контрастные смотровые стекла (оранжевый шарик - белый фон)
- Рабочее давление 2,8 МПа, пробное давление 3,5 МПа
- Все модели горизонтальных ресиверов имеют вход / выход под вентиль Rotalock
- Модель емкостью 75,0 л комплектуются одним смотровым стеклом

Горизонтальный ресивер BC-LRH-75,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)

Модель: BC-LRH-75,0 SG (1 3/4"-1 3/4") (HPR75)

Код заказа: 074726

Объем, л: 75,0

Рабочее давление, МПа: 2,8

Вх/Вых пайка: 1 3/4" Rotalock / 1 3/4" Rotalock

Габаритные размеры:

Длина, мм: 1082

Диаметр, мм: 325

Высота, мм: 375

Количество см. стёкол: 1

Предохранительный клапан: 1/2"NPT

Крепежные размеры монтажных опор:

Верхние, мм: 275x660

Нижнее основание, мм: 275x660

Дополнительные аксессуары:

- Запорные вентили Rotalock
- Заглушка 1/2" NPT
- Предохранительные клапаны
- 3-х ходовой запорный вентиль.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || bcb@nt-rt.ru